




BM-U 150 SK+

SCHNELLINFO

- reißfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Klebezonen an beiden Rändern
- Unterdeckbahn bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne Schalung
- geeignet für Behelfsdeckung

Maße: 1,5 m x 50 m – ca. 11 kg



hergestellt für: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Telefon 02330 63-0
www.doerken.de/de




BM-U 150 SK+

SCHNELLINFO

- reißfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Klebezonen an beiden Rändern
- Unterdeckbahn bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne Schalung
- geeignet für Behelfsdeckung

Maße: 1,5 m x 50 m – ca. 11 kg



hergestellt für: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Telefon 02330 63-0
www.doerken.de/de




BM-U 150 SK+

SCHNELLINFO

- reißfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit Klebezonen an beiden Rändern
- Unterdeckbahn bei vollgedämmten Steildächern mit und ohne Schalung
- geeignet für Behelfsdeckung

Maße: 1,5 m x 50 m – ca. 11 kg



hergestellt für: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Telefon 02330 63-0
www.doerken.de/de



UNTERSPIANN-/ UNTERDECK-/ VORDECKBAHN

UNTERSPIANN-/ UNTERDECK-/
VORDECKBAHN
MIT SELBSTKLEBESTREIFEN



BUTLER BM-U 150 SK+



LEISTUNGSEKLÄRUNG

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

2022

EN 13859-1 ; EN 13859-2 : 2010

Notif. Stelle:
NB 0799-CPR: KIWA

Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind.
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu
verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.

Nr. DoP-23-145

TECHNISCHE DATEN:

Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Leistung
Brandverhalten	EN 13859:2010	Klasse E
Wasserdichtheit		Klasse W 1
Reißkraft längs		320 N/5 cm (± 40 N)
Reißkraft quer		220 N/5 cm (± 40 N)
Dehnung längs		80 % (± 40 %)
Dehnung quer		80 % (± 40 %)
Weiterreißkraft längs		160 N (± 100 N)
Weiterreißkraft quer		180 N (± 100 N)
Kälteflexibilität		bis -45 °C
Künstliche Alterung in Hinblick auf		
– Wasserdichtheit		W1
– Reißkraft längs		320 N/5 cm (± 40 N)
– Reißkraft quer		220 N/5 cm (± 40 N)
– Dehnung längs		80 % (± 40 %)
– Dehnung quer		80 % (± 40 %)
Gefährliche Stoffe		Keine

Weitere technische Angaben/ Werte, Prüfungen auch gemäß EN 13859-1 werden im aktuellen
technischen Datenblatt angegeben.

Die Werte unterliegen Toleranzen.

UDB/USB

„Entspricht dem ZVDH Produktdatenblatt Unterdeckbahnen/Unterspannbahnen UDB / USB“

UNTERSPIANN-/ UNTERDECK-/ VORDECKBAHN

BM-U 150 SK+ BM-U 150 SK+ BM-U 150 SK+

